



F-LINE Road Series



Sharing the load

Technické parametry		4x2	6x2
Elektromotor a vozidlo		Denní kabina (Day Cab)	Denní kabina (Day Cab)
Trvalý výkon vozidla		235 kW (319 k)	310 kW (421 k)
Maximální výkon vozidla		290 kW (394 k)	390 kW (530 k)
Trvalý točivý moment elektromotoru		1370 Nm	1370 Nm
Maximální točivý moment elektromotoru		2470 Nm	2470 Nm
Maximální 30minutový výkon elektromotoru		380 kW	380 kW
Maximální čistý výkon elektromotoru		390 kW	390 kW
Maximální otáčky elektromotoru		8000 ot./min.	8000 ot./min.
Maximální rychlost vozidla		90 km/h	90 km/h
Dojezd		až 250 km	až 300 km
Pohonné ústrojí			
Převodovka/ převodové poměry		Automatizovaná: 3 stupně (10-7, 9-3, 2)	Automatizovaná: 3 stupně (10-7, 9-3, 2)
Stupně vpřed a vzad		Automatizovaná: 3 stupně vpřed, 1 stupeň vzad	Automatizovaná: 3 stupně vpřed, 1 stupeň vzad
Nápravy a odpružení			
Konfigurace náprav		4x2	6x2
Přední náprava		8 t	8 t
Zadní náprava		XSS-470, 11,5 t	XSS-470, 11,5 t
Nosnost vlečené nápravy		–	7,5 t
Odpružení		Parabolické listové pružiny vpředu/ Zadní vzduchové odpružení	Parabolické listové pružiny vpředu/ Zadní vzduchové odpružení
Brzdy			
Brzdový systém		Dvouokruhový brzdový systém - jednotka na nápravu vzduchu s integrovaným odlučovačem oleje a ohřivačem	Dvouokruhový brzdový systém - jednotka na nápravu vzduchu s integrovaným odlučovačem oleje a ohřivačem
Provozní brzdy		Kotoučové brzdy vpředu a vzadu	Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
Rozměra brzd (přední/zadní) (průměr mm x šířka mm)		Kotoučová brzda 430 x 45	Kotoučová brzda 430 x 45
Rekuperační brzdný výkon		390 kW	390 kW
Elektrická výbava			
Bateriové pakety		3 pakety	4 pakety
Instalovaná kapacita baterie		294 kWh	392 kWh
Využitelná kapacita baterie		235 kWh	314 kWh
Typ baterie (chemické složení)		NMC (nikl-mangan-kobalt)	NMC (nikl-mangan-kobalt)
Typ		DC nabíjení CCS2 - až 213 kW, 265 A	DC nabíjení CCS2 - až 285 kW, 350 A
Doba		20% - 80% za < 50 min.	20% - 80% za < 50 min.
Šasi			
Tloušťka a materiál		U-profil, vysokopevnostní ocel, tloušťka 7 mm	U-profil, vysokopevnostní ocel, tloušťka 7 mm
Pneumatiky a ráfky			
Pneumatiky - přední náprava		315/70 R 22,5	315/70 R 22,5
Pneumatiky - zadní náprava		315/70 R 22,5	315/70 R 22,5
Ráfky		Ocelové 22.5 x 9.0	Ocelové 22.5 x 9.0

* Dojezd závisí na faktorech, jako jsou styl jízdy, užitečné zatížení, typ vozovky a okolní teplota.
** Předpokládá se, že žádná součást vozidla nespotřebovává energii během nabíjení.
*** Na základě nabíjecí rychlosti 0,6C, teploty baterie 30 °C, okolní teploty 25 °C při max. DC nabíjecím výkonu.

Technické parametry

FORD TRUCK F-Line

Standardní a volitelná výbava		4x2	6x2
Bezpečnost a technologie		Denní kabina (Day Cab)	Denní kabina (Day Cab)
Pre-Collision Assist		●	●
Lane Keeping Alert (LDWS)		●	●
Electronic Stability Program (ESP)		●	●
Driver Alert System		●	●
Moving-off Information System (MOIS)		●	●
Zadní kamera		●	●
Blind Spot Information System (BLIS)		●	●
Příprava pro alkoholový zámek		●	●
Rozpoznávání dopravních značek		●	●
Emergency Stop Signal		●	●
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)		●	●
Automatické dálkové světlomety		●	●
Pre-Collision Assist s detekcí chodců		●	●
Intelligent Adaptive Cruise Control s funkcí Stop & Go (iACC)		●	●
Electronic Brake System s ABS & ATC (EBS)		●	●
Retardér		—	—
Uzávěrka diferenciálu		●	●
Interiér			
Multimediální systém s 9" dotykovým displejem (DAB rádio, Bluetooth, USB (typ A, typ C), Apple CarPlay, Android Auto, dálkové ovládání)		●	●
Navigace		●	●
Vylepšená zvuková a tepelná izolace		●	●
Klimatizace		●	●
Vysokonapěťové teplovodní topení (Wet Type)		○	●
Dvojité sedadlo spolujezdce		○	○
Loketní opěrka sedadla řidiče		●	○
Nastavitelný volant		●	●
Systém upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás řidiče		●	●
Elektrická okna a elektrické nastavení výšky		●	●
Prémiové čalounění sedadel		●	●
Multifunkční dálkový klíč, 2 kusy		●	●

● Standard ○ Optional

Technické parametry

FORD TRUCK F-Line

Standardní a volitelná výbava		4x2	6x2
Exteriér	Denní kabina (Day Cab)		Denní kabina (Day Cab)
Vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka	●	●	
3 bateriové pakety	●	—	
4 bateriové pakety	—	●	
Zadní náprava XSS-470	●	●	
Pneumatiky 315/70 R 22,5	●	●	
Pneumatiky 315/80 R 22,5	○	○	
Kapacita přední nápravy 8 tun	●	●	
Zadní vzduchové odpružení (C4AS)	●	—	
Zadní vzduchové odpružení (C6AS)	—	●	
Řiditelná vlečná náprava (C6AS)	—	○	
Rozvor 4250 mm	●	●	
Rozvor 4750 mm	○	○	
Rozvor 5500 mm	○	○	
Rozvor 6550 mm	○	—	
Boční spoilery (Spoiler & Side Extender)	—	—	
Boční panely (Side Skirt)	●	●	
Hliníkové ráfky kol	○	○	
Čtyřbodové nezávislé odpružení kabiny	●	●	
Vzduchové odpružení kabiny	—	—	
e-PTO (elektrický pomocný pohon)	○	○	
Rozvodná jednotka napájení (Power Distribution Unit)	●	●	
Elektrické sklápění kabiny	●	●	
ADR paket, klasifikace FL, EX/II, OX & AT	—	—	
Bez předního rezervního kola	○	○	
Přední rezervní kolo/ ráfek	●	●	
LED světlomety	○	○	
Halogenové světlomety	●	●	
Dešťový senzor a automatické rozsvěcení světel	●	●	
AGM baterie 95 Ah	●	●	
Příprava pro plný přívěs - O2 (tažná kapacita až 3,5 t)	○	○	
Příprava pro plný přívěs - O3 (tažná kapacita až 10 t)	○	○	
Elektrický vzduchový kompresor brzd	●	●	
Smart tachograf	●	●	
Střední nárazník	●	●	
Střešní spoiler	—	—	

Technické parametry

FORD TRUCK F-Line

Standardní a volitelná výbava		4x2	6x2
Exteriér	Denní kabina (Day Cab)		Denní kabina (Day Cab)
Cold Pack		○	○
Residual Collection Pack (Svoz odpadu)		○	○
Frigo Pack (Chladírenská nástavba)		○	○
Special Residual Collection Pack (Speciální svoz odpadu)		—	—
Zadní tažné háky		○	○
Přední tažné háky		○	○
Střešní maják		○	—
Dvojitý střešní maják (maják na straně spolujezdce a příprava na straně řidiče)		○	○
Manuální posuvné střešní okno**		○	○
Boční ochranné lišty proti podjetí		○	○

● Standard ○ Optional

* Střešní spoiler bude k dispozici od února.
* Nedostupné s výbavou Frigo Pack.
** Nedostupné se střešním spoilerem.

Technické parametry

FORD TRUCK F-Line



Rozměry (mm)	4x2	6x2
	Day Cab	Day Cab
Rozvor (B)	4250	4250
Celková délka (G)	7980	9380
Přední převis (A)	1450	1450
Zadní převis (E)	2280	2344
Vzdálenost mezi 1. a 2. nápravou (B)	4250	4250
Celková šířka vozidla (bez zrcátek) (J)	2540	2540
Celková délka kabiny (I)	1777	1777
Celková výška vozidla (H)	2970	3048
Poloměr otáčení	8580	10130

Hmotnosti (kg)		1 náprava	2 náprava	3 náprava	Celkem
4x2 Denní kabina (Day Cab)	Technicky přípustná hmotnost	8000	12600	-	19000
	Pohotovostní hmotnost (Kerb Weight)*	4790	3181	-	7971
	Užitečné zatížení (Payload)	3210	7819	-	11029
	Legislativně přípustná hmotnost	8000	11000	-	19000
6x2 Denní kabina (Day Cab)	Technicky přípustná hmotnost	8000	11500	7500	27000
	Pohotovostní hmotnost (Kerb Weight)*	5092	3057	1186	9335
	Užitečné zatížení (Payload)	2908	8443	6314	17665
	Legislativně přípustná hmotnost	8000	11500	7500	27000

* Údaje o pohotovostní hmotnosti zahrnují všechny provozní kapaliny, nářadí, rezervní kolo a řidiče o hmotnosti 75 kg. Hodnoty hmotností se mohou lišit v závislosti na konfiguraci vozidla.

Tento prospekt obsahuje produkty navržené pro vozidla Ford. Poskytuje informace o aktuálních technických specifikacích a standardním nebo volitelném příslušenství dostupném k datu jeho vydání. Prvky standardní a volitelné výbavy vozidel se mohou průběžně měnit. Z tohoto důvodu se prosím obraťte na naše autorizované prodejce, abyste získali aktuální a přesné informace o vlastnostech vozidla, které si přejete zakoupit. Z výše uvedeného důvodu nepředstavuje tento prospekt záruku za zde uvedené specifikace. Obrázky použité v tomto prospektu se mohou lišit od vozidel v prodeji. Zde uvedené technické specifikace jsou platné pro standardní vozidla. Výběr jakékoli volitelné výbavy může způsobit odchylky od těchto specifikací.



Sharing the load